

Gamme de mains de fer: réf 2994, 2995, 2996 Chain grips range: parts # 2994, 2995, 2996

Attacher le cordage à la main de fer par un noeud de chaise.
Attach the mooring rope to the chain grip with a bowline.



Passer la chaîne dans la main de fer et tendre le cordage pour soulager la chaîne. Relâcher la tension de la chaîne.
Pass the mooring chain into the chain grip and tension the mooring rope. Release the chain tension.



ATTENTION / WARNING

Ne pas passer la main de fer dans un des maillons de la chaîne.
Do not attach the chain grip to one of the chain links.

Utiliser toujours un cordage approprié pour le mouillage. Utiliser des gants afin de protéger vos mains.
Always use an appropriate mooring rope for this type of application.
Always wear gloves to protect hands.

Ne convient pas aux applications de levage.
Not for lifting applications.



Réf / Part #	Ø Chaîne / Ø Chain	Long / Length	Passage cordage / Rope size	Charge travail / Working load	Poids / Weight
2994	8 mm - 5/16 in	85 mm - 3 11/32 in	17 mm - 43/64 in	480 Kg - 1060 Lbs	0.088 Kg - 0.194 Lbs
2995	10 mm - 13/32 in	103 mm - 4 1/16 in	22 mm - 55/64 in	720 Kg - 1580 Lbs	0.156 Kg - 0.343 Lbs
2996	12 mm - 15/32 in	125 mm - 4 29/32 in	24 mm - 15/16 in	960 Kg - 2110 Lbs	0.287 Kg - 0.632 Lbs